



AHD

| Item | Funções | 16 CANAIS 1080 5in1 |
|------------------------|------------------------|---|
| Sistema | Processador | Hi3521A |
| Interface | Visualização | 1/4/8/9/16 |
| Video | Codec | H264 |
| | Monitor | VGA - HDMI - FULL HD |
| | Encoder | 16*1080N@12fps |
| | Decoder | 16*1080N@12fps |
| | Onvif | Possui |
| | Tecnologias | AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS |
| | Modos de canais | analogico: 16*1080N/8*1080N |
| | - | hibrido: 8*1080N analogico +8*960P rede |
| | - | Rede:8*1080P/ 16*960P/ 4*3M/ 4*5M |
| | Detecção de Movimento | Cada tela pode ser ajustado para 192 (16 * 12) áreas de detecção; sensibilidade multi-nível pode ser ajustado |
| Audio | Compressor | G.711A |
| | Intercomunicação | Possui |
| Gravação e Reprodução | Modo de Gravação | manual>alarme>detecção de movimento>por tempo |
| | Reprodução | 16 Canais |
| | Modo de procura | Busca por hora, calendário, evento, canal |
| Armazenamento e Backup | Armazenamento de video | HD, Rede |
| | Modo de Backup | Rede, HD-USB, USB , |
| Interface Externa | Entrada de Vídeo | 16 BNC |

| | | |
|-------|----------------------|--|
| | Saída de Vídeo | 1 VGA, 1 HDMI |
| | Audio Entrada/Saída | 2/1 |
| | Interface de Rede | RJ45 10M/100M Auto |
| | PTZ | 1*RS485 |
| | USB | 2* USB 2.0 |
| | HD | 1*SATA (Max 6TB) |
| | Wireless | 3G, WIFI (externo via USB) |
| Geral | Alimentação | 12V/2A |
| | Consumo de Potência | <15W (sem HD) |
| | Ambiente de trabalho | Temperatura:0°?+55°,Umidade:10%? 90% Pressão:86kpa?106kpa |

