



Linha IP

Funções	IR 24 Leds
Resolução	1.0 Megapixel (1280x720)
Compressão	H.264, Suporta dual-stream, AVI; 0.1M~6Mbps; 1~30 f/s
Lente	3,6mm
Distância IR	25 metros
Números de Leds	24 Leds 5mm
Modo de Exposição	Automático-1/60-1/120-1/250-1/500-1/1000-1/2000 -1/4000-1/10000
Day/Night	Automático / Colorido / Preto e Branco
Auto Iris	Aberto / Fechado
BLC	Aberto / Fechado
AGC	Aberto / Fechado
Sensibilidade da Abertura eletrônica	0-10 / 3-níveis
DWDR	Possui
MIRROR	Possui
FLIP	Possui
Saída de vídeo	Main stream: 1280*720; Sub stream: 704*576
Interface de rede	1 x RJ45, 10/100M, suporta RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
Serviços e funções	Suporta Configuração WEB, menu OSD, transmissão de vídeo em tempo real, Detecção de movimento para gravar remotamente, tela pop-up, mensagem, reprodução e transferência, apoio captura JPEG, apoio CMS, DDNS, E-mail, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FTP, RTSP, Acesso C
ONVIF	Suporta
Acesso Celular	Suporta monitoramento celular? iPhone? Windows Mobile? BlackBerry? Symbian? Android?
Alimentação	DC 12V



IR-CUT	Possui
ILUMINAÇÃO MÍNIMA	Color 0.01lux@F1.2, B/W 0.001 Lux@F1.2
IP66	Possui

