



Linha IP

Item	Funções	IR 42 Leds
Resolução		1.0 Megapixel (1280x720)
Sensor		ARO141
Iluminação mínima		Color:0.1Lux@F1.2 , B/W:0.01 Lux@F1.2
IR-CUT		Possui
Compressão		H.264,Suporta dual-stream,AVI; 0.1M~6Mpbs;1~30 f/s
Lente		8mm
Distância IR		42 metros
Números de Leds		42 Leds 5mm
Modo de Exposição		Automático-1/60-1/120-1/250-1/500-1/1000-1/2000 -1/4000-1/10000
Day/Night		Automático / Colorido / Preto e Branco
Auto Iris		Aberto / Fechado
BLC		Aberto / Fechado
AGC		Aberto / Fechado
Sensibilidade da Abertura eletrônica		0-10 / 3-níveis
DWDR		Possui
MIRROR		Possui
FLIP		Possui
Saída de vídeo		Main stream:1280*960,1280*720, Sub stream:704*576
Interface de rede		1 x RJ45, 10/100M, suporta RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP



Serviços e funções	Suporta Configuração WEB, menu OSD, transmissão de vídeo em tempo real, Detecção de movimento para gravar remotamente, tela pop-up, mensagem, reprodução e transferência, apoio captura JPEG, apoio CMS, DDNS, E-mail, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FTP, RTSP, Acesso Celular, Nuvem, Filtro de IP
ONVIF	Suporta
Acesso Celular	Suporta monitoramento celular? iPhone? Windows Mobile? BlackBerry? Symbian? Android?
Alimentação	DC12V
Estrutura do sistema	Incorporado RTOS, Dual-core de 32 bits DSP (NVP2431H), compressão de hardware
IP66	Possui

