

Perto



PertoPrinter NFC-e
Impressora Térmica



DIFERENCIAIS IMPORTANTES:

- Alta relação custo x benefício
- Velocidade a partir de 100mm/s
- Maior autonomia entre trocas de papel utilizando bobinas de até 101,6mm de diâmetro (mais de 130m)
- Economia comprovada na compra de papel em virtude à maior bobina da categoria
- Facilmente integrável (compatível com drivers e comandos de outras impressoras)
- Troca rápida e fácil de bobina (Easy Load)

1. Sistema Easy Load
2. Sistema automático de corte de papel
3. Teclas de funções
4. Menor impressora em sua categoria



Características Gerais:

Impressão	Tecnologia de impressão	Térmica direta
	Modos de impressão	Normal, expandido horizontal, expandido vertical, enfatizado e itálico
	Velocidade de impressão	A partir de 100mm/s
	Densidade	8x8 pontos/mm (203x203dpi)
	Caracteres por linha	24, 28, 48, 57 (papel de 80mm)
	Conjunto de caracteres	Codepage 437, 850, 858, 860 e Abicomp
	Largura de impressão	Papel 80mm: 72mm/576 pontos
	Espaçamento entre linhas	0,125mm (programável)
Características operacionais	Códigos de Barra	QR CODE, UPCA, UPCE, EAN8, EAN13, CODE39, CODE 93, CODE128, CODABAR, ITF, ISBN, MSI, PLESSEY
	Troca de papel	Tipo "Easy Load"
	Serrilha	Para corte manual de papel
	Guilhotina	Corte total ou parcial, "scissor cut"
	Interface de comunicação	Serial RJ45 ou USB 2.0
	Buffer de entrada	6kb
	Ruído	57dB (máx.)
Fonte	Possui sinalização visual (led's)	
	Tipo	Externa
	Tensão	90 à 240VAC Full Range, 50/60Hz
	Consumo	25W em operação

Papel	Tipo	Bobina de papel térmico 1 via Família R27 ou equivalente
	Largura da bobina	80mm
	Espessura do papel	60 até 150 micron
	Diâmetro de bobina	4" (101,6mm) - 130m (papel 56g/m ²)
	Diâmetro do tubete	12mm (interno)
	Outros	Possui sensor de papel próximo ao fim
Confiabilidade	Vida útil da cabeça de impressão	100 milhões de pontos ou 100km
	Vida útil da guilhotina	1.000.000 de cortes (mínimo)
	Temperatura de Armazenamento	-20 a 60°C
	Temperatura de operação	0 a 50°C
Características Físicas	Umidade	10 a 85% (sem condensação)
	Dimensões	136mm (A) x 130mm (L) x 195mm (P)
	Peso	1,2kg
Softwares e Drivers	Área total ocupada	Posição horizontal: 254cm ²
	Drivers para Windows XP/Vista/7/8, Linux	Acompanha drivers de instalação para diferentes conectividades
	Emulação de comandos ESC/POS	Permite atualização do firmware
Acessórios	Fonte de alimentação e cabos de comunicação	